Úprava slané vody VA Salt Water

Kompaktní chlorinátor s krytím IP65. Možnost dvou variant – pro slanou (P) nebo mořskou vodu (SP).

- Nízká provozní teplota, která zajišťuje delší životnost
- Kompaktní, jednoduše instalovatelné řešení
- Díky použití nejnovější technologie spínaní napájecího zdroje zařízení zajišťuje vyšší produkci chloru
- Vyšší odolnost elektrolytické cely s životností 10 000 hodin
- Použitý microprocessor zajišťuje správnost fungování zařízení a automaticky nastavuje časové spínání
- 100% výroba v EU

Salt water chlorinator VA Salt Water

Compact salt water chlorinator in IP65. Two type of devices – salt water (P) or sea water (SP).

- *Lower working temperature which increasing life span*
- *Compact, easily adaptable device to any installation*
- *Better output of the salt water chlorination by using a last generation switched-mode power supply*
- *Higher durability of the electrolysis cell with 10 000 hours life span*
- *Internal microprocessor control, that determines the device functioning hours*
- *100% made in EU*


Novinky 2014 • News 2014 • Novinky 2014 • News 2014
strana 283 page



VA Salt Water P



VA Salt Water SP



Krytí IP65 – díky kterému může být zařízení umístěno i v šachtách a jímkách.
*Better waterproofness degree **(IP65)**, chlorinator can be installed in shafts and sumps.*

Technická data

- Pro velikost bazénu 35 m³
- Manuální regulace chloru
- Indikace nedostatku soli
- Indikace přebytku soli
- Samočištění
- Napájení 230 V AC/50 Hz
- Maximální proud v cele 10 A
- Maximální výkon 75 W
- Napájení cely 7,5 V DC
- Rozměry 280 x 250 x 135 mm
- Automatické vypínání způsobené nedostatkem vody
- Automatické vypínání způsobené plynovou akumulací v cele
- Automatické vypínání způsobené přetížením
- Automatické vypínání způsobené zkratem
- Automatické vypínání způsobené přehřátím

Technical data

- *For the volume of the pool 35 m³*
- *Manual regulation of chlorine*
- *Automatic indicator of lack of salt*
- *Automatic indicator of salt excess*
- *Self-cleaning*
- *Power Supply 230 V AC/50 Hz*
- *Max. current of the cell 10 A*
- *Max. power 75 W*
- *Power supply of the cell 7,5 V DC*
- *Measurements 280 x 250 x 135 mm*
- *Automatic disjunction caused by lack of water*
- *Automatic disjunction caused by gas accumulation in the cell*
- *Automatic disjunction caused by overload*
- *Automatic disjunction caused by short circuit*
- *Automatic disjunction caused by over temperature*

Úprava slané vody VA Salt Water / *Salt water chlorinator VA Salt Water*				kg	cena Kč	€
931010	C	Kompaktní chlorinátor C10P, požadované množství soli ≥2 g/l, pro velikost bazénu 35 m³ *Compact chlorinator C10P, salt required ≥2 g/l, for the volume of the pool 35 m³*	novinka	4,0	17 900,-	
931010S	C	Kompaktní chlorinátor C10SP, požadované množství soli ≥35 g/l, pro velikost bazénu 35 m³ *Compact chlorinator C10SP, salt required ≥35 g/l, for the volume of the pool 35 m³*	novinka	4,0	24 900,-	
931015	C	Kompaktní chlorinátor C15P, požadované množství soli ≥2 g/l, pro velikost bazénu 55 m³ *Compact chlorinator C15P, salt required ≥2 g/l, for the volume of the pool 55 m³*	novinka	4,0	20 500,-	
931015S	C	Kompaktní chlorinátor C15SP, požadované množství soli ≥35 g/l, pro velikost bazénu 55 m³ *Compact chlorinator C15SP, salt required ≥35 g/l, for the volume of the pool 55 m³*	novinka	4,0	27 500,-	
931020	C	Kompaktní chlorinátor C20P, požadované množství soli ≥2 g/l, pro velikost bazénu 75 m³ *Compact chlorinator C20P, salt required ≥2 g/l, for the volume of the pool 75 m³*	novinka	4,0	23 500,-	
931020S	C	Kompaktní chlorinátor C20SP, požadované množství soli ≥35 g/l, pro velikost bazénu 75 m³ *Compact chlorinator C20SP, salt required ≥35 g/l, for the volume of the pool 75 m³*	novinka	4,0	30 500,-	
931025	C	Kompaktní chlorinátor C25P, požadované množství soli ≥2 g/l, pro velikost bazénu 115 m³ *Compact chlorinator C25P, salt required ≥2 g/l, for the volume of the pool 115 m³*	novinka	4,0	26 900,-	
931025S	C	Kompaktní chlorinátor C25SP, požadované množství soli ≥35 g/l, pro velikost bazénu 115 m³ *Compact chlorinator C25SP, salt required ≥35 g/l, for the volume of the pool 115 m³*	novinka	4,0	33 900,-	