

Filtry TAGELUS a TRITON

jsou vyrobeny ze sklolaminátových vláken, jsou bezešvé a zesíleny polyesterovou vrstvou. Povrch je ošetřen jemnou vrstvou laku.
Max. pracovní tlak: 3,5 bar; Test. tlak: 3,5 bar.
Záruční doba na filtrační nádobu TAGELUS a TRITON je 10 let.

ClearPro® technologie

- ClearPro® je patentovaná technologie firmy Pentair, která dosahuje velmi vysoké úrovně filtrace zhruba 4krát lepší než pískové filtrace
- Tato kvalita je dosažena díky novým sběračům z porézního plastu
- Sběrače fungují jako přidavné filtry vytvářející extra bariéru proti nejmenším částicím nečistot
- Výsledkem je maximálně čistá voda

TAGELUS and TRITON filtration tanks

are made of fibreglass, without weld and reinforced with polyester coat. The surface is treated with thin layer of finish.
Max. operational pressure: 3,5 bar; Test. pressure: 3,5 bar
Warranty time for filtration tank TAGELUS and TRITON is 10 years.

ClearPro® technology

- ClearPro® is a patented technology by Pentair to reach a very fine level of filtration somewhat 4 times better than with a conventional sand filter
- This purity is achieved thanks to new porous laterals
- The laterals act like additional filters creating an extra barrier against the finest particles
- As a result, the water is crystal quality

CLEARPRO TECHNOLOGY®



Struktura materiálu
ClearPro®
technologie
pod mikroskopem

Mineral structure
of ClearPro®
technology under
the microscope



Filtrační nádob TAGELUS II

Filtration tank TAGELUS II

písek/sand cena Kč €

511355480	B	TAGELUS II TA 40 – 6-ti cestný top-ventil, Ø 480 mm, 9 m³/h TAGELUS II TA 40 – 6-way top-valve, Ø 480 mm, 9 m³/h		85 kg	10,0	12 456,-	
511355610	B	TAGELUS II TA 60 – 6-ti cestný top-ventil, Ø 610 mm, 14 m³/h TAGELUS II TA 60 – 6-way top-valve, Ø 610 mm, 14 m³/h		167 kg	12,5	14 954,-	
511355762	B	TAGELUS II TA 100 – 6-ti cestný top-ventil, Ø 762 mm, 22 m³/h TAGELUS II TA 100 – 6-way top-valve, Ø 762 mm, 22 m³/h		285 kg	15,5	22 220,-	

Filtrační nádob TRITON II

Filtration tank TRITON II

písek/sand cena Kč €

511356480	B	TRITON II TR 40 – 6-ti cestný boční ventil, Ø 480 mm, 9 m³/h TRITON II TR 40 – 6-way side valve, Ø 480 mm, 9 m³/h		72 kg	10,3	17 750,-	
511356610	B	TRITON II TR 60 – 6-ti cestný boční ventil, Ø 610 mm, 14 m³/h TRITON II TR 60 – 6-way side valve, Ø 610 mm, 14 m³/h		148 kg	12,9	20 882,-	
511356762	B	TRITON II TR 100 – 6-ti cestný boční ventil, Ø 762 mm, 22 m³/h TRITON II TR 100 – 6-way side valve, Ø 762 mm, 22 m³/h		280 kg	15,9	30 923,-	
511356914	B	TRITON II TR 140 – 6-ti cestný boční ventil, Ø 914 mm, 32 m³/h TRITON II TR 140 – 6-way side valve, Ø 914 mm, 32 m³/h		430 kg	18,8	42 786,-	